

Información Producto

Cinta de revoco Premium

tesa® 4843 es una cinta de PVC plastificado con un soporte totalmente liso, con una alta adhesión y muy fácil de desbobinar. Está especialmente diseñada para superficies rugosas o porosas gracias a su adhesivo de caucho modificado. La cinta puede soportar humedad, soluciones alcalinas, ácidos y otros productos químicos. Una vez aplicada la cinta, se puede retirar incluso después de 2 semanas en el exterior sin dejar residuos.

Aplicaciones principales

tesa® 4843 es adecuada para el enmascarado durante los procesos de enyesado, pintura, estucados, etc. Protege las superficies contra suciedad. También es apropiada para el cierre de bolsas y para otras aplicaciones más bricolajeras. La cinta se puede usar con temperaturas por debajo de los 0°C.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Datos técnicos

• Material de soporte	film PVC	• Elongación a la ruptura	200 %
• Color	naranja	• Resistencia a la rotura	23 N/cm
• Espesor total	122 µm	• Resistencia a la temperatura (corto plazo)	60 °C
• Tipo de adhesivo	caucho natural	• Resistencia a UV	2 semanas

Propiedades

• Se puede cortar con la mano.	●●●	• Resistencia al envejecimiento (UV)	●
• Fácil de quitar	si	• Resistencia a la humedad	●●●
• Se puede escribir encima	no	• Resistencia a UV	●●●●
• Adecuado para superficies rugosas	●●●●	• Resistente al agua	●●●
• Buen anclaje de la pintura	●●●	• Fluorescente	no
• Color en el borde definido	●●●●	• Conformable	●●●●
• Resistencia a la abrasión	●●●●	• Emisión de gases	●●●

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●● bueno ●● medio ● bajo

tesa® 4843

Información Producto



Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=04843>