



Klarlack Spray

■ DESCRIPCIÓN

Barniz en spray

■ CARACTERÍSTICAS

Barniz de alto brillo, transparente y duradero de base acrílica.
Rápido secado.

■ DATOS

Color: Transparente

Peso específico: 0,751 g / ml

Sólidos por volumen: 16%

Espesor de capa recomendada: 75 µm mojado, 35 µm seco

Rendimiento teórico: 400 ml = 1-2 m²

El tiempo de secado (20 ° C): Aprox. 60 minutos

Repintable (20 ° C): 10 minutos o cuando se endurece (2-3 horas)

Estabilidad en el almacenamiento (20 ° C): 36 meses.

■ APLICACIÓN

Klarlack spray se puede aplicar sobre casi todas las superficies (madera, metal, pintura acrílica).
No es adecuado aplicarlo en superficies de color blanco puro.

Las superficies a recubrir deben estar limpias, secas y libres de óxido, grasa y aceite.

Agite el envase durante al menos 3 minutos antes de aplicar. Pulverizar desde aprox. 20-30 cm (10-12 pulgadas) de distancia de la superficie. Aplique capas delgadas en firme, incluso de arriba a abajo y movimientos de lado a lado.

■ PRECAUCIÓN

Contenido bajo presión. No almacenar a temperaturas superiores a 50 ° C.

La ficha técnica e información anteriormente mencionada, especialmente las recomendaciones para la aplicación y el uso del producto, están basados en nuestros actuales conocimientos y experiencias aplicadas bajo condiciones normales. En la práctica, los materiales, las superficies o las condiciones del lugar son tan diferentes que no se ofrece garantía respecto de los resultados del trabajo realizado o sobre la responsabilidad resultante de ninguna relación que se pueda deducir de esta información.